

Prenájom: Montované haly, Žilina

ID 11578732 I



Kraj:	Žilinský kraj
Okres:	Žilina
Obec:	Žilina
Kategória:	Komerčné objekty
Druh:	výroba
Podlahová plocha:	1600 m ²
Zastavaná plocha:	0 m ²
Plocha pozemku:	0 m ²
Cena:	0,00 €/m ² /mesiac

Na predaj montované haly na výstavbu v Žiline.

VÝHODY

- voliteľné rozmery haly
- možnosť dodatočného zväčšenia
- nízke náklady na výstavbu a údržbu

POPIS

Ponuka č. 1

- „studená“ hala 20x80x4m - sendvič 40mm,
- základ konštrukcie tvorí eloxovaný hliníkový profil
- opláštenie: obojstranne lakovaná PVC plachtovina 750g/m², ohňuvzdorná, svetlo priepustná.
- hliníkové alebo dvojkrídlové plastové dvere

Ponuka č. 2

- rozmery: šírka: 20m x dĺžka: 35m, výška bočných stien: 6,2m
- snehové zaťaženie konštrukcie: 100 kg/m²
- konštrukcia: hliníkový rám, eloxovaný 4 -kanálový AL profil,
- hrebeňové a rohové spoje – pozinkované, železné ukotvenie pomocou železných kotiev a klincov,
- strešné a bočné laná na spevnenie a stabilizáciu konštrukcie
- Strecha: Thermo strecha bielej farby, svetlopriepustná, DIN 4102/B1,
- vzduchový agregát. 70m dažďový žľab – pozinkovaný.
- Bočné steny: Sendvičový panel 60mm, kovový povrch – kvalita ocele S320+Z275 podľa DIN EN 10346,
- tepelná izolácia – polyuretánová pena s uzavretou bunkovou štruktúrou bez obsahu freónu,
- dvere typy: 2 ks posuvná brána 4,9 x 3,9 m, 3ks vstupné dvere 2x0,9 m

Ponuka č. 3

- Rozmery: šírka: 35m x dĺžka: 60m, výška bočných stien: 4,2m

- Snehové zaťaženie konštrukcie: 100 kg/m²
- Konštrukcia: hliníkový rám, eloxovaný 4 -kanálový AL profil,
- hrebeňové a rohové spoje –pozinkované, železné ukotvenie pomocou železných kotiev a klincov,
- strešné a bočné laná na spevnenie a stabilizáciu konštrukcie
- Strecha: Thermo strecha bielej farby, svetlopropustná, DIN 4102/B1,
- vzduchový agregát. 120m dažďový žľab – pozinkovaný.
- Bočné steny: Sendvičový panel 60mm, kovový povrch – kvalita ocele S320+Z275 podľa DIN EN 10346,
- tepelná izolácia – polyuretánová pena s uzavretou bunkovou štruktúrou bez obsahu freónu,
- Dvere typy: 2 ks posuvná brána 4,9 x 3,9 m, 3ks vstupné dvere 2x0,9 m

Ponuka č. 4

- Rozmery: šírka: 17,5m x dĺžka: 35m, výška bočných stien: 6,2m

- Snehové zaťaženie konštrukcie: 100 kg/m²
- Konštrukcia: hliníkový rám, eloxovaný 4 -kanálový AL profil,
- hrebeňové a rohové spoje – pozinkované, železné ukotvenie pomocou železných kotiev a klincov,
- strešné a bočné laná na spevnenie a stabilizáciu konštrukcie
- Strecha: Thermo strecha bielej farby, svetlopropustná, DIN 4102/B1,
- vzduchový agregát. 70m dažďový žľab – pozinkovaný
- Sendvičový panel 60mm, kovový povrch – kvalita ocele S320+Z275 podľa DIN EN 10346,
- tepelná izolácia – polyuretánová pena s uzavretou bunkovou štruktúrou bez obsahu freónu
- Dvere typy: 2 ks posuvná brána 4,9 x 3,9 m, 3ks vstupné dvere 2x0,9 m

Ponuka č. 5

- Rozmery: šírka: 10m x dĺžka: 20m, výška bočných stien: 5,2m

- Snehové zaťaženie konštrukcie: 68 kg/m²
- Konštrukcia: hliníkový rám, eloxovaný 4 -kanálový AL profil,
- Strecha a bočné steny: PVC plachta bielej farby, svetlopropustná, DIN 4102/B1
- Dvere typy: 2 ks PVC brána 3,9 x 3,9 m, 1ks vstupné dvere 2x0,9 m

Vykurovaný:	áno	Stav:	novostavba
Konštrukcia:	montovaná	:	neuvedené
Prístupová cesta:	asfaltová	Vodovod:	na pozemku
230V:	áno	400V:	áno
Umiestnenie Plyn:	na pozemku	Umiestnenie kanalizácie:	na pozemku
ČOV:	nie	Žumpa:	nie
Lapač olejov:	nie	Rampa:	nie
Hydraulická rampa:	nie	Žeriav:	nie
Nákladný výťah:	nie	Telefón:	áno
Internet:	áno	Kamerový dohľad:	áno
Alarm:	áno	Strážna služba:	áno

